

AKIRA-SEIKI
 Performa V series
 V2 / V2.5 / V3 / V4 / V4.5 / V5 / V5.5 /
 V2-XP / V2.5-XP / V3-XP / V4-XP / V4.5-XP / V5-XP / V5.5-XP

	unid	V2	V2.5	V3	V4	V4.5	V5	V5.5
Cursos X	mm	550	760	815	1050	1150	1300	1350
Cursos Y	mm	410	410	540	540	640	540	640
Cursos Z	mm	460	460	560	560	660	560	660
Mesa	mm	700x380	910x380	950x480	1200x480	1300x600	1450x480	1500x600
Fixação	BT / CAT	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40
Spindle	RPM	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Potência	HP	20	20	25	25	25	25	25
Avanço Rápido	m/min.	36 / 36 / 30	36 / 36 / 30	30 / 30 / 25	30 / 30 / 25	30 / 30 / 24	30 / 30 / 25	30 / 30 / 24
ATC		20	20	20	20	20	20	20
ATC (opc.)		24	24	24	24	24	24	24

	unid	V2-XP	V2.5-XP	V3-XP	V4-XP	V4.5-XP	V5-XP	V5.5-XP
Cursos X	mm	550	760	815	1050	1150	1300	1350
Cursos Y	mm	410	410	540	540	640	540	640
Cursos Z	mm	460	460	560	560	660	560	660
Mesa	mm	700x380	910x380	950x480	1200x480	1300x600	1450x480	1500x600
Fixação	BT / CAT	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40	BT40 / CAT40
Spindle	RPM	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Potência	HP	22	22	30	30	30	30	30
Avanço Rápido	m/min.	42 / 42 / 36	42 / 42 / 36	36 / 36 / 25	36 / 36 / 25	36 / 36 / 30	36 / 36 / 25	36 / 36 / 30
ATC		20	20	20	20	20	20	20
ATC (opc.)		24	24	24	24	24	24	24